

# DIE BASIS-TECHNIK DER SLOTFIRE-SYSTEME

- » Die Module der Slotfire43 bestehen aus 16mm starker MDF-Platte, alle anderen Module oder Schienen (Slotfire 200 – 800) bestehen aus 19 mm starker MDF-Platte, beidseitig beschichtet.
- » Präzise Fräsung der Slots und exakte Bohrungen durch computergesteuerte CNC-Fräse.
- » Veredelung der Oberfläche durch Zwei-Komponenten PUR-Lack, zu 100 % spiegelungsfrei und mit besten Grip- und Dripteigenschaften. Der Bausatz »Basic« wird ohne Oberfläche geliefert.
- » Die Slots sind 8 mm tief und 3 mm breit gefräst.
- » Der Spurbestand beträgt bei der Slotfire43 6cm, dem 200er, 300er, 600er und 800er Systemen 110 mm, außer bei Engstellen und Schikanen. Beim 400er System beträgt der Standard Spurbestand 125 mm, optional ist auch ein Spurbestand von 110 mm lieferbar. Das 600er System ist optional auch mit 125 mm Spurbestand erhältlich.
- » Die Randstreifenbreite beträgt bei der Slotfire43 5 cm + 4 cm Auslaufzone (optional), bei dem 300er System 10 cm + 5 cm Auslaufzone (Optional), bei dem 400er + 600er System 16cm.
- » Verlustfreie Stromversorgung aller Module. Ein Anschlussmodul und ein Netzteil genügen. Garantiert!
- » Durch Verwendung von Edelstahlritze können Autos mit und ohne Magnet benutzen.

## SLOTFIRE IN ZAHLEN

| System                     | Slotfire43  | 200                              | 300  | 400                                    | 600                                     | 800               |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Spuren                     | 3   | 2                                | 3  | 4                                      | 6                                       | 8                 |
| Einsatz als                | » kleine Heimbahn<br>» Mobile Eventbahn   | » Heimbahn<br>» Mobile Eventbahn | » Heimbahn<br>» Mobile Eventbahn   | » große Heimbahn<br>» Mobile Eventbahn | » Club und Center<br>» Mobile Eventbahn | » Club und Center |
| Anzahl Fahrer              | » Analog 3  | » Analog 2<br>» Digital bis 8    | » Analog 3<br>» Digital bis 8<br>» mit Rally-Modul 1                               | » Analog 4<br>» Digital bis 8          | » Analog 6                              | » Analog 8        |
| Konstruktion               | Schiene   | Schiene                          | Modul, 170 cm x 85 cm  | Schiene                                | Schiene                                 | Schiene           |
| Anzahl Module/<br>Schienen | 13  | 30                               | 33   | 20                                     | 18                                      | 11                |
| Empfohlene<br>Mindestgröße | 1,85 m x 0,93 m   | 3 m x 1,5 m                      | 3,4 m x 1,7 m  | 7 m x 5 m                              | 9 m x 5 m                               | 9 m x 5 m         |
| Spezialmodule              | Brücke, großer Wendekopf  | Brücke                           | Brücke, Steilkurve<br>Engstellen, Rally-<br>modul, Schreib-<br>und Konferenztische | Brücke                                 | Brücke                                  | Brücke            |
| Ausbaustufen               | »Basic« Bausatz   |                                  |  |  |   |                   |
|                            | Rennfertig »Ready To Race« inklusive Zeitmessung  |                                  |  |  |   |                   |
|                            | Rennfertig »Ready to Race«, plus Zeitmessung, Begrünung und lackierte Curbs                           |                                  |  |  |   |                   |
| Preise                     | Variieren je nach Ausführung. Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot. |                                  |  |  |   |                   |